



## MSM QUÍMICA LTDA.

Rua Cyro Correia Pereira, 3215 - CIC

81460-050 - Curitiba - Paraná

msm@msmquimica.ind.br

Fone: (41) 3347- 8282

**BOLETIM  
TÉCNICO**


# SELATHOR

### APRESENTAÇÃO:



SELATHOR É UMA EMULSÃO PARAFÍNICA ESTÁVEL, A BASE DE ÁGUA, INDICADO PARA APLICAÇÃO NO TOPO DE TORAS E MADEIRAS SERRADAS, TÃO LOGO POSSÍVEL APÓS O CORTE, EVITANDO A PERDA EXCESSIVA DE UMIDADE QUE PROVOCA A RACHADURA DAS EXTREMIDADES.

### PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS



PRODUTO HIDROSSOLÚVEL PRONTO PARA USO  
COR: A DISPOSIÇÃO EM COR NATURAL DE CERA E EM VARIEDADES DE CORES  
COM ODOR CARACTERISTICO  
pH (20°C): 8,0 - 9,0  
DENSIDADE:0,955

### ÁREAS DE APLICAÇÃO E



ESPECÍFICO PARA EXTREMIDADES DE TORA E TOPO DE MADEIRA SERRADA  
UM LITRO DE SELATHOR COBRE UMA ÁREA APROXIMADA DE 3,3 M<sup>2</sup>

### MODO DE USAR:



SELATHOR DEVE SER APLICADO TÃO LOGO POSSÍVEL APÓS O CORTE DA MADEIRA.  
COM BROXA OU ROLO DEVE SER APLICADO ATÉ O PONTO DE GOTEJAMENTO PARA QUE A MADEIRA POSSA ABSORVE-LO.

### OBSERVAÇÕES:

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

### EMBALAGENS:

BALDE.....20 LITROS  
BOMBONA.....50 LITROS  
TAMBOR.....200 LITROS